

Eksploatacinių savybių deklaracija



DoP-241-002

- 1 Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas : Plokštelių kampai (gam. Nr. 241 xxx xxx)
- 2 Naudojimo paskirtis : medinių konstrukcinių elementų sujungimui , žiūr. ETA-08/0064 1 skyrius
- 3 Gamintojas : UAB "TOGA FMG"
Obenių g. 19 , Obenių k. ,
LT-21413 , Elektrėnų sav.
- 4 Įgaliotasis atstovas : nėra
- 5 Vertinimo sistema : 2+
- 6 Techninė specifikacija / notifikuotos įstaigos :

	Pavadinimas	Nr.	Vertinimo sistema	Dokumentas	ETAG / EN
Techninis įvertinimas	ETA Danmark- A/S	-	2+	ETA-08/0064 (2018-03-27)	ETAG015:2012
Gamybos kontrolės sistema	SPSC Statybos Produkcijos Sertifikavimo Centras	1397	2+	1397-CPR-0209	-

- 7 Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija / ETA skyrius / EN
Mechaninis atsparumas ir stabilumas	ETA-08/0064	ETA -08/0064 poskyris 2.1 , ir priedas B (12 , 44 - 47 , 50 - 52 , 58 - 60 psl.)
Gaisrinė sauga	A1	ETA-08/0064 poskyris 2.2
Higiena , sveikata ir aplinka	nėra pavojingų medžiagų	ETA-08/0064 poskyris 2.3
Sauga ir galimybė patekti į pastatą naudojimo metu	NPD	-
Apsauga nuo triukšmo	NPD	-
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas	NPD	-
Atsparumas	Karštai cinkuotas plienas : DX51D+Z275 $R_e \geq 250 \text{ N/mm}^2$, $R_m \geq 330 \text{ N/mm}^2$, $A_{80} \geq 19\%$ Nerūdyjantis plienas :1.4301, 1.4401, 1.4541, 1.4571 ar 1.4016	ETA-08/0064 poskyriai 1.1 ir 2.7 Naudojimo klasės 1 , 2 pagal Eurocode 5 / EN 1995-1-1 EN 10346:2015 Naudojimo klasės 1 , 2 , 3 pagal Eurocode 5 / EN 1995-1-1 EN 10088-4:2009
Aptarnavimas	NPD	-
Identifikavimas	žiūr. 1 punktą ar ETA-08/0064	ETA-08/0064 priedas A (9 , 10 , 36 - 42 psl.)

- 8 Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes .
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011 , atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui .

UAB "Tooga FMG"
direktorius
Vyngantas Liutkus



Elektrėnai , 2020.11.20.